6 Checkliste

1 Zugang zu Maschinen Prüfen Sie bitte, ob tatsächlich Ganzkörperzugänge an den Maschinenarbeitsplätzen vorhanden sind. Falls keine Ganzkörperzugänge vorhanden sind, kreuzen Sie „Entfällt“ an und fahren mit Abschnitt 1.2 fort.	**entfällt**
1.1 Mindestgröße von Ganzkörperzugängen an Maschinenarbeitsplätzen **Erlauben die Durchgänge innerhalb der Maschine einen ungehinderten und sicheren Zugang zu den Arbeitsplätzen, um Maßnahmen, wie die Betätigung von Stellteilen, das Überwachen von Arbeitsabläufen und das Prüfen von Arbeitsergebnissen, ausführen zu können?** *Die Notwendigkeit von Ganzkörperzugängen innerhalb der Maschine ist meistens nur bei sehr großen Maschinen gegeben!* *Zur Begriffsbestimmung nehmen Sie bitte die zugehörige DGUV Information 209-069 zur Hilfe. Jeder Frage ist dort eine Skizze zugeordnet, die das zu kontrollierende Maß darstellt.*	**entfällt**

Copy-Text Beginn frei wählbar

a) 200 **Beträgt die Höhe von Ganzkörperzugängen mindestens 197 cm?** entfällt

Messung mit Maßband	siehe DGUV Information 209-069	ja	nein

Bei Helmtragepflicht: 203 cm

Norm	Abschnitt
DIN EN 547-1:2009	4.1

Kommentar:

b) 201 **Beträgt die Mindestbreite von Ganzkörperzugängen 61,5 cm?** entfällt

Messung mit Maßband	siehe DGUV Information 209-069	ja	nein

Bei besonderer Kleidung: 69,5 cm
„Besondere Kleidung“ = Winterkleidung oder empfindliche Kleidung

Norm	Abschnitt
DIN EN 547-1:2009	4.1

Kommentar:

c) 202 **Beträgt die Mindestbreite von Ganzkörperzugängen bei Seitwärtsbewegung 41 cm?** entfällt

Messung mit Maßband	siehe DGUV Information 209-069	ja	nein

Bei besonderer Kleidung: 49 cm
Seitwärtsbewegung nur über kurze Entfernung bei aufrechter Kopfhaltung zulässig

Norm	Abschnitt
DIN EN 547-1:2009	4.2

Kommentar:

d) 209	**Beträgt die Öffnungshöhe von Ganzkörperzugängen für den Einstieg in kniender Haltung mindestens 94 cm?**			entfällt
Messung mit Maßband	siehe DGUV Information 209-069	ja	nein	

Öffnungshöhe bei besonderer Kleidung 102 cm?
Öffnungshöhe bei „Blick voraus“ 10 cm größer!

Norm	Abschnitt
DIN EN 547-1:2009	4.5

Kommentar:

Copy-Text Beginn frei wählbar

e) 397	**Beträgt die Öffnungsbreite von Ganzkörperzugängen beim Einstieg in kniender Haltung mindestens 66,5 cm?**			entfällt
Messung mit Maßband	siehe DGUV Information 209-069	ja	nein	

Bei besonderer Kleidung 74,5 cm

Norm	Abschnitt
DIN EN 547-1:2009	4.5

Kommentar:

Gesamtbewertung: Erlauben die Durchgänge innerhalb der Maschine einen ungehinderten und sicheren Zugang zu den Arbeitsplätzen, um Maßnahmen, wie die Betätigung von Stellteilen, das Überwachen von Arbeitsabläufen und das Prüfen von Arbeitsergebnissen, ausführen zu können?	ja	nein	nein
		Empfehlung	Mangel