2.2 Beinraummaße

entfällt

Ist der Raumbedarf unter der Arbeitsfläche so bemessen, dass abhängig von der gewählten Arbeitshaltung „Stehen“ oder „Stehen mit Stehhilfe“ ein ausreichender Raum für die Beine verbleibt?

Die angegebenen Maße gelten bei einer Arbeitshaltung direkt an der Maschine. Als Bezugslinie wird die Grenze der Maschine gesehen, die von der Bedienperson nicht überschritten wird. Von dieser Bezugslinie wird auch der Greifraum gemessen.

a) 251 **Beträgt die Fußraumhöhe mindestens 23 cm?** entfällt

Messung mit Maßband	siehe DGUV Information 209-069	ja	nein

Nettohöhe! Durch Anlegen von Podesten darf diese Höhe nicht unterschritten werden.
gemessene Fußraumhöhe: cm

Norm	Abschnitt
DIN EN ISO 14738:2009	9.1

Kommentar:

Copy-Text Beginn frei wählbar

b) 252 **Beträgt die Fußraumtiefe mindestens 21 cm, bei Verwendung von Stehhilfen mindestens 57 cm?** entfällt

Messung mit Maßband	siehe DGUV Information 209-069	ja	nein

Der minimale Freiraum in der Tiefe auf der Zugangsebene (Fußboden oder Podest).
gemessene Fußraumtiefe: cm

Norm	Abschnitt
DIN EN ISO 14738:2009	9.1, 8.1

Kommentar:

c) 258 **Werden die Maße des Fußraums durch das Aufstellen der Maschine in einer Auffangwanne für Kühlschmierstoffe nicht unzulässig verkleinert?** entfällt

Sichtprüfung an der Maschine	siehe DGUV Information 209-069	ja	nein

Tipp: *Maße für Auffangwanne zeigen lassen, falls der Hersteller eine Wanne anbietet.*

Norm	Abschnitt
DIN EN ISO 14738:2009	8.1, 9.1

Kommentar:

d) 254 **Beträgt bei Benutzung einer Stehhilfe die Beinraumbreite mindestens 79 cm?** entfällt

Messung mit Maßband	siehe DGUV Information 209-069	ja	nein

Sind ausgedehnte Armreichweiten (Ortswechsel; Gehen) erforderlich, muss ausreichend großer Fuß- und Beinraum vorgesehen werden.

Norm	Abschnitt
DIN EN ISO 14738:2009	8.1

Kommentar:

e) **Beträgt bei Benutzung einer Stehhilfe die Beinraumtiefe in Kniehöhe mindestens 29 cm?** entfällt

255

Messung mit Maßband		ja	nein

gemessener Wert in 61 cm Höhe: cm*
** Kniehöhe P95 nach DIN 33 402-2*

Norm	Abschnitt
DIN EN ISO 14 738:2009	8.1

Kommentar:

Copy-Text Beginn frei wählbar

f) **Bei Verwendung von Fußschaltern erfolgt keine kontinuierliche Betätigung im Stehen?** entfällt

257

Sichtprüfung an der Maschine		ja	nein

siehe Informationen: Ergonomie an Näharbeitsplätzen
(DGUV Information 203-023); Ausgabe 08/2013, Seite 19

Norm	Abschnitt

Kommentar:

Gesamtbewertung: Ist der Raumbedarf unter der Arbeitsfläche so bemessen, dass abhängig von der gewählten Arbeitshaltung „Stehen“ oder „Stehen mit Stehhilfe“ ein ausreichender Raum für die Beine verbleibt?	ja	nein	nein
		Empfehlung	Mangel