| **8.2** | **Wirksamkeit von optischen Warnsignalen**<br>Ist die Wirksamkeit von optischen Warnsignalen während der Maschinenlebensdauer gewährleistet? | **entfällt** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **a)**<br>526 | **Dauert das optische Warnsignal nur solange, bis die Situation erkannt und behoben ist?** | entfällt |

| | | |
|---|---|---|
| Sichtprüfung an der Maschine | | ja nein |

*Falls die Situation behoben ist, sollte das Signal weniger dringlich anzeigen bzw. ganz ausgeschaltet werden. Es sollte dann ein ALLES-IN-ORDNUNG-Signal (grün nach EN 981) angezeigt werden.*

Copy-Text Beginn frei wählbar

| **Norm** | **Abschnitt** |
|---|---|
| DIN EN 842:2009 | 4.6 |

Kommentar:

| | | |
|---|---|---|
| **b)**<br>17 | **Ergibt sich keine Blendung der Bedienperson (z. B. während der Ablesens von Anzeigen/Displays) durch das optische Warnsignal selbst?** | entfällt |

| | | |
|---|---|---|
| Sichtprüfung an der Maschine | | ja nein |

| **Norm** | **Abschnitt** |
|---|---|
| DIN EN 842:2009 | 4.4 |

Kommentar:

| | | |
|---|---|---|
| **c)**<br>10 | **Weist die Betriebsanleitung daraufhin, dass die Wirksamkeit des optischen Warnsignals regelmäßig oder nach Umbauten von anderen Lichtquellen überprüft werden muss?** | entfällt |

| | | |
|---|---|---|
| Sichtprüfung an der Maschine | | ja nein |

| **Norm** | **Abschnitt** |
|---|---|
| DIN EN 842:2009 | 4.1 |

Kommentar:

| | | |
|---|---|---|
| **Gesamtbewertung**:<br>Ist die Wirksamkeit von optischen Warnsignalen während der Maschinenlebensdauer gewährleistet? | ja nein<br>Empfehlung | nein<br>Mangel |